

## AEtherBox Two

Artikelnummer 4035569

Gewicht 5kg



- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Sender/Empfänger für zwei Universen
- Kompatibel mit CRMX, CRMX<sup>2</sup> und W-DMX G3/G4S
- DMX/RDM, sACN und Art-Net Input
- Konfiguration über intuitives Frontpanel
- Umfangreiches Zubehör

### Produktbeschreibung

Die AEtherBox Two von Prolights ist eine vielseitige und robuste Lösung für die drahtlose DMX-Übertragung. Der kompakte CRMX-Transceiver für zwei Universen mit IP65-Schutzklasse wurde für den professionellen Einsatz entwickelt – von Indoor-Locations bis hin zu Open-Air-Bühnen. Die AEtherBox Two verarbeitet DMX-, Art-Net- und sACN-Signale und unterstützt CRMX, CRMX<sup>2</sup> sowie W-DMX G3/G4S für maximale Kompatibilität mit unterschiedlichsten Systemen.

Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss schützt zuverlässig vor Wasser und Staub. Für die Montage stehen vielseitige Optionen bereit, wie z. B. Rackmontage, oder Camlock-Aufnahmen für die einfache Nutzung von Omega-Brackets.

Die AEtherBox Two bietet flexible Stromversorgungsoptionen: Sie kann über einen True1-Anschluss, PoE, einen 12V-DC-Eingang oder einen zusätzlichen V-Lock Akku mit Strom versorgt werden. Das Farbdisplay und der Dreh-/Druck-Encoder sorgen für eine intuitive Bedienung und eine einfache Verwaltung sämtlicher Übertragungsprotokolle.

### Produkteigenschaften

<b>Hauptkategorie</b>	Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen
<b>Unterkategorie</b>	Netzwerktechnik
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	2,2kg
<b>Serienname</b>	CRMX
<b>Steckverbinder ausgangsseitig</b>	XLR5
<b>Steckverbinder eingangsseitig</b>	powerCon True1, XLR5, etherCon
<b>Betriebsspannung/ Versorgungsspannung</b>	100–240V, 50/60Hz

Weitere Bilder

