

AEtherBox Two

Artikelnummer 4035569

Gewicht 5kg



- Outdoor-tauglich dank IP65-Klassifizierung
- Sender/Empfänger für zwei Universen
- Kompatibel mit CRMX, CRMX² und W-DMX G3/G4S
- DMX/RDM, sACN und Art-Net Input
- Konfiguration über intuitives Frontpanel
- Umfangreiches Zubehör

Produktbeschreibung

Die AEtherBox Two von Prolights ist eine vielseitige und robuste Lösung für die drahtlose DMX-Übertragung. Der kompakte CRMX-Transceiver für zwei Universen mit IP65-Schutzklasse wurde für den professionellen Einsatz entwickelt – von Indoor-Locations bis hin zu Open-Air-Bühnen. Die AEtherBox Two verarbeitet DMX-, Art-Net- und sACN-Signale und unterstützt CRMX, CRMX² sowie W-DMX G3/G4S für maximale Kompatibilität mit unterschiedlichsten Systemen.

Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss schützt zuverlässig vor Wasser und Staub. Für die Montage stehen vielseitige Optionen bereit, wie z. B. Rackmontage, oder Camlock-Aufnahmen für die einfache Nutzung von Omega-Brackets.

Die AEtherBox Two bietet flexible Stromversorgungsoptionen: Sie kann über einen True1-Anschluss, PoE, einen 12V-DC-Eingang oder einen zusätzlichen V-Lock Akku betrieben werden. Das Farbdisplay und der Dreh-/Druck-Encoder sorgen für eine intuitive Bedienung und eine einfache Verwaltung sämtlicher Übertragungsprotokolle.

Produkteigenschaften

Hauptkategorie	Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen
Unterkategorie	Netzwerktechnik
Gewicht (ohne Verpackung)	2,2kg
Serienname	CRMX
Steckverbinder ausgangsseitig	XLR5
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5, etherCon
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V, 50/60Hz

Weitere Bilder

