

SunRise 2FLXVW

Artikelnummer 4035329

Gewicht 13.55kg



- 2 x 300W LED (variables weiß + Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Blinder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX
- Variante mit 4 Blinder-Zellen verfügbar

Produktbeschreibung

Mit dem SunRise 2FLX VW erweitert Prolights die Reihe der LED-Blinder. Zwei kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die VW-Engine eine Vielzahl an Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die zwei einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit $\pm 20^\circ$ manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen SunRise 2FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX. Mit IP65-Schutz liefert der SunRise 2FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze. Der Blinder SunRise 2FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Farbe | schwarz |
| Hauptkategorie | Beleuchtungstechnik |
| Unterkategorie | Strobes, Blinder |
| Leistung | 630W |
| IP-Klassifizierung | IP65 |
| Serienname | Sunrise |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 54° |
| Leistung des Leuchtmittels | 2x 300W |
| Farbtemperatur | 2.700K - 6.500K |

Weitere Bilder

