

EclProfile FW TU

Artikelnummer 4025036

Gewicht 8.5kg



- LED-Profiler mit Blendenschieber, 91 x 3W
- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI 98, TLCI 98)
- Kalibrierte LED-Einheit
- 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36° oder 50° Linsen-Tubus erhältlich
- 15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Produktbeschreibung

Der Prolights EclProfile FW TU ist ein leistungsstarker LED-Profilscheinwerfer mit einer Farbtemperatur von 3.200K. Er gehört zur EclProfile Serie und verfügt über eine kalibrierte LED-Einheit. Dank einer umfangreichen Auswahl an Linsen-Tuben kann er für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche genutzt werden. Zusätzlich zu vielen verschiedenen Linsen-Tuben mit festem Abstrahlwinkel stehen auch Zoom-Tuben mit 15-30° und 25-50° zur Verfügung. Eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI 98, TLCI 98) und eine homogene Lichtverteilung gehören ebenso zu seinen Eigenschaften wie das präzise Dimm-Verhalten. Aufgrund seines geräuscharmen Betriebs ist er auch für Anwendungsgebiete geeignet, die eine möglichst leise Umgebung erfordern. Die Steuerung des Prolights EclProfile FW TU kann von einem Lichtpult oder direkt am Gerät erfolgen.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur (min) | 3200,000000 |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 7,3kg |
| Hauptkategorie | Beleuchtungstechnik |
| Unterkategorie | Profilscheinwerfer |
| Maße | 265 x 259 x 540mm |
| Serienname | EclProfile |

Weitere Bilder

