

DMX-Booster 1in4, XLR3

Artikelnummer 4010282

Gewicht 2kg



- 4 via Optokoppler potentialgetrennte Ausgänge
- Vollständige RDM-Unterstützung
- Mit Neutrik XLR5-, XLR3- oder etherCON RJ45-Bestückung erhältlich
- Kombinationen aus XLR5 und XLR3 sind optional möglich
- Abnehmbare 19"-Winkel
- Schalter für DMX-Termination

Produktbeschreibung

Major DMX-Booster verstärken und verteilen DMX-Signale bei voller RDM-Unterstützung. Um elektrische Störungen zu vermeiden, sind sowohl die DMX-Eingänge als auch die DMX-Ausgänge via Optokoppler potentialgetrennt.

Drei farbige LEDs zeigen dem Nutzer zuverlässig eine anliegende Netzspannung, das DMX-Signal und die RDM-Aktivität an. Auf der Front befindet sich zudem ein DMX-Termination-Schalter. Die Booster sind wahlweise verfügbar mit Neutrik XLR5-, XLR3- oder RJ45- (Ethercon) Stecker. Optional sind Mischbestückungen (XLR) möglich.

Produkteigenschaften

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V, 50/60Hz

Hauptkategorie Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen

Unterkategorie Netzwerktechnik

Serienname DMX-Booster

Weitere Bilder

