

Muse Profile70CT+ | Muse Profile70CT+

Artikelnummer 4035944

Gewicht 38.7kg



- 1000W 6-Farb-LED-System
- Konsistente und reproduzierbare Weiß- und Farbtöne dank Spectra-Kalibrierung
- Sehr gute Farbwiedergabe mit CRI und R9 von 99, TLCI 97
- 6°-50° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- Farbrad mit 5 Farben
- Zwei Goboräder mit 6 rotierbaren Gobos
- Animation Wheel
- Linearer Frost
- 4-fach Prisma, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

Produktbeschreibung

Der Muse Profile70CT+ von Prolights ist ein leistungsstarkes Moving Light mit einer 1.000W 6-Farb-LED Lichtquelle. Der Profiler wurde für professionelle Anwendungen in Theaterproduktionen, Corporate-Events, TV und Filmstudios entwickelt und bietet eine exzellente Farbwiedergabe.

Mit einem CRI und R9 von bis zu 99 für natürliche Hauttöne und einem TLCI von 97 erzeugt der Muse Profile70CT+ eine präzise und kamerataugliche Ausleuchtung. Die aus der CT+ Serie bekannte SpektraOs Kalibrierung ermöglicht eine erweiterte Farbkontrolle mit einem sehr breiten CCT Bereich von 2.200 bis 15.000 Kelvin, eine Grün- und Magenta-Korrektur sowie mehreren Farbmodi wie RGB, CMY, XY und RAW. Zusätzlich stehen eine Tungsten Emulation sowie eine große Auswahl an virtuellen LEE-Farbpresets zur Verfügung. Ein physisches Farbrad ergänzt das System um Farbtöne außerhalb des nativen Gamuts wie beispielsweise Congo Blue und sorgt für eine höhere Transmission bei besonders gesättigten Farben.

Mit einer Lichtleistung von mehr als 21.000 Lumen und einem Zoombereich von 6 bis 50 Grad ist der Muse Profile70CT+ für große Bühnen und anspruchsvolle Produktionen ausgelegt. Das integrierte Effektpaket umfasst zwei Goboräder mit je 6 rotierbaren Gobos, ein Blendeschiebersystem, ein Animation Wheel, einen linearen Frost und eine Iris.

Produkteigenschaften

| | |
|--|--------------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Leistung | 1300W |
| Steckverbinder ausgangsseitig | XLR5, etherCon |
| Steckverbinder eingangsseitig | powerCon True1, XLR5, etherCon |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V |
| Hauptkategorie | Beleuchtungstechnik |
| Unterkategorie | Moving Lights, Scans |
| Netzfrequenz | 50Hz, 60Hz |
| Abstrahlwinkel/Zoom | 6°-50° |
| Leistung des Leuchtmittels | 1.000W |
| Maße | 416 x 730 x 331mm |
| Farbtemperatur | 2.200K - 15.000K |
| Goborad 1 | 6 Gobos + offen, rotierbar |
| Goborad 2 | 6 Gobos + offen, rotierbar |
| Serienname | Muse |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| Frostfilter | stufenlos |

Weitere Bilder

