

Astra Profile300LTIP | Astra Profile300LTIP

Artikelnummer 4035942

Gewicht 33kg



- IP65 klassifiziert
- 300W LED, 6.500K
- 135mm Frontlinse
- 4°-44° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- Linearer CTO
- 12 Farbfilter
- Ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos
- Animation Wheel
- Zwei Prismen
- Frostfilter
- W-DMX- und CRMX-Receivermodul optional verfügbar

Produktbeschreibung

Der Astra Profile300LTIP von Prolights ist ein kompakter und vielseitiger Long Throw LED Profilscheinwerfer mit IP65 Schutzklasse, der eine helle und zuverlässige Performance im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Die 300 Watt Weißlicht-LED mit 6.500 Kelvin erreicht eine Lichtleistung von 12.000 Lumen und sorgt für eine klare Ausleuchtung in kleinen Setups ebenso wie auf größeren Bühnen.

Die 135mm Frontlinse arbeitet in Kombination mit einer speziell entwickelten Long Throw Optik und erzeugt einen kräftigen, homogenen Lichtstrahl mit einem schnellen Zoom von 4 bis 44 Grad. Über den gesamten Zoombereich bleibt die Projektion scharf und die Ausleuchtung gleichmäßig. Für eine präzise Lichtgestaltung steht eine um +/- 45° rotierbare Blendschiebereinheit zur Verfügung. Ein lineares CMY- und CTO-System, zwölf Farbfilter, ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos, ein Animationsrad, ein Frost sowie zwei sich überlagernde Prismen eröffnen kreative Möglichkeiten und vielfältige Lichteffekte.

Das robuste Gehäuse und die vollständig IP65 geschützte Konstruktion machen den Astra Profile300LTIP zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit schnellen Pan und Tilt Bewegungen und optionalem CRMX ist er flexibel einsetzbar für Live Events, Konzerte, Theater, TV und Film sowie Corporate Produktionen.

Produkteigenschaften

Farbe	schwarz
Hauptkategorie	Beleuchtungstechnik
Unterkategorie	Moving Lights, Scans
Leistung	491W
IP-Klassifizierung	IP65
Serienname	Astra
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCon True1, XLR5
Steckverbinder eingangsseitig	powerCon True1, XLR5
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V
Netzfrequenz	50Hz, 60Hz
Abstrahlwinkel/Zoom	4°-44°
Leistung des Leuchtmittels	300W
Maße	393 x 620 x 282mm
Farbtemperatur	6.500K
Goborad 1	7 Gobos + offen, rotierbar
CMY-Farbmischsystem	true
CTO	stufenlos
Frostfilter	stufenlos

Weitere Bilder

