

## SunRise 2FLXFC

Artikelnummer 4035328

Gewicht 13.55kg



- 2 x 300W LED (RGBWW+Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Blinder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX
- Variante mit 4 Blinder-Zellen verfügbar

### Produktbeschreibung

Mit dem Sunrise 2FLX FC setzt Prolights neue Maßstäbe in Sachen LED-Blinder. Zwei kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die RGBWW-Engine maximale kreative Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die zwei einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit  $\pm 20^\circ$  manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen Sunrise 2FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX.

Mit IP65-Schutz liefert der Sunrise 2FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze. Der Blinder SunRise 2FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

### Produkteigenschaften

Farbe schwarz

Leistung 630W

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik

Unterkategorie Strobes, Blinder

Abstrahlwinkel/Zoom  $53^\circ$

Leistung des Leuchtmittels 2x 300W

Farbtemperatur 2.700K - 10.000K

Serienname Sunrise

IP-Klassifizierung IP65

## Weitere Bilder

