

## SunRise 4FLXFC

Artikelnummer 4035918

Gewicht 16kg



- 4 x 300W LED (RGBWW+Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Blinder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX
- Variante mit 2 Blinder-Zellen verfügbar

### Produktbeschreibung

Mit dem SunRise 4FLX FC setzt Prolights neue Maßstäbe in Sachen LED-Blinder. Vier kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die RGBWW-Engine maximale kreative Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die vier einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit  $\pm 20^\circ$  manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen SunRise 4FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX. Mit IP65-Schutz liefert der SunRise 4FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze. Der Blinder SunRise 4FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

### Produkteigenschaften

Farbe	schwarz
Hauptkategorie	Beleuchtungstechnik
Unterkategorie	Strobes, Blinder
Leistung	1350W
IP-Klassifizierung	IP65
Serienname	Sunrise
Abstrahlwinkel/Zoom	55°
Leistung des Leuchtmittels	4x 300W
Farbtemperatur	2.700K - 10.000K

Weitere Bilder

