

## SunRise 4FLXVW

Artikelnummer 4035920



- 4 x 300W LED (variables weiß + Amber)
- Amber-LEDs für Halogen-Simulation
- Jede Blinder-Zelle einzeln ansteuerbar
- Geeignet für den temporären Outdoor-Einsatz, IP65
- Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Geräte
- Vielfältige Rigging- und Montagemöglichkeiten
- Steuerung via sACN, Art-Net, DMX und optional CRMX
- Variante mit 2 Blinder-Zellen verfügbar

### Produktbeschreibung

Mit dem Sunrise 4FLX VW erweitert Prolights die Reihe der LED-Blinder. Vier kraftvolle 300W-Engines sorgen für einen beeindruckenden Output. Die integrierte Amber-LED inklusive Dim-to-Warm-Kurve erzeugt den vertrauten Halogen-Look. Gleichzeitig eröffnet die VW-Engine eine Vielzahl an Möglichkeiten für moderne Lichtdesigns.

Die vier einzeln ansteuerbaren Blinder-Zellen mit  $\pm 20^\circ$  manuellem Pan ermöglichen präzise Akzente oder dynamische Flächenlooks. Die werkzeuglosen Fast-Lock-Verbinder an allen Seiten bieten uneingeschränkte Flexibilität im Rigging. So lassen sich frei konfigurierbare Arrays in horizontaler, vertikaler oder gemischter Ausrichtung erstellen, ob in Kombination mit anderen Sunrise 4FLX-Blindern oder mit dem Prolights Sunblast FLX. Mit IP65-Schutz liefert der Sunrise 4FLX auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig Spitzenleistung, ob bei Regen, Staub oder Hitze. Der Blinder SunRise 4FLX ist in den Varianten FC (RGBWW+Amber) und VW (Variable White+Amber) erhältlich.

### Produkteigenschaften

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Farbe</b>                      | schwarz             |
| <b>Hauptkategorie</b>             | Beleuchtungstechnik |
| <b>Unterkategorie</b>             | Strobes, Blinder    |
| <b>Leistung</b>                   | 1350W               |
| <b>IP-Klassifizierung</b>         | IP65                |
| <b>Serienname</b>                 | Sunrise             |
| <b>Abstrahlwinkel/Zoom</b>        | 52°                 |
| <b>Leistung des Leuchtmittels</b> | 4x 300W             |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 2.700K - 6.500K     |

Weitere Bilder

