

## Astra Profile500LTIP | Astra Profile500LTIP

Artikelnummer 4035943

Gewicht 38kg



- IP65 klassifiziert
- 500W LED, 6.500K
- 156mm Frontlinse
- 4°-50° Zoombereich
- Rotierbare 4-Wege-Blendenschiebereinheit
- CMY Farbmischung
- Linearer CTO
- Farbrad mit 5 Farben + High CRI Filter
- Ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos und ein Goborad mit 8 statischen Gobos
- Animation Wheel
- Zwei Prismen
- Frostfilter, Iris
- W-DMX- und CRMX-Receiver

### Produktbeschreibung

Der Astra Profile500LTIP von Prolights ist ein kompakter und vielseitiger Long Throw LED Profilscheinwerfer mit IP65 Schutzklasse, der eine helle und zuverlässige Performance im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Die 500 Watt Weißlicht-LED mit 6.500 Kelvin erreicht eine Lichtleistung von 25.000 Lumen und sorgt für eine klare Ausleuchtung in kleinen Setups ebenso wie auf größeren Bühnen.

Die 156mm Frontlinse arbeitet in Kombination mit einer speziell entwickelten Long Throw Optik und erzeugt einen kräftigen, homogenen Lichtstrahl mit einem schnellen Zoom von 4 bis 50 Grad. Über den gesamten Zoombereich bleibt die Projektion scharf und die Ausleuchtung gleichmäßig. Für eine präzise Lichtgestaltung steht eine um +/- 45° rotierbare Blendenschiebereinheit zur Verfügung. Ein lineares CMY- und CTO-System, ein Farbrad, ein Goborad mit 7 rotierbaren Gobos und ein Goborad mit 8 statischen Gobos, ein Animationsrad, zwei Frostfilter sowie zwei sich überlagernde Prismen eröffnen kreative Möglichkeiten und vielfältige Lichteffekte.

Das robuste Gehäuse und die vollständig IP65 geschützte Konstruktion machen den Astra Profile500LTIP zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Mit schnellen Pan und Tilt Bewegungen und eingebautem CRMX ist er flexibel einsetzbar für Live Events, Konzerte, Theater, TV und Film sowie Corporate Produktionen.

## Produkteigenschaften

<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Leistung</b>	788W
<b>Steckverbinder ausgangsseitig</b>	powerCon True1, XLR5, etherCon
<b>Steckverbinder eingangsseitig</b>	powerCon True1, XLR5, etherCon
<b>Betriebsspannung/ Versorgungsspannung</b>	100-240V
<b>Hauptkategorie</b>	Beleuchtungstechnik
<b>Unterkategorie</b>	Moving Lights, Scans
<b>Netzfrequenz</b>	50Hz, 60Hz
<b>Abstrahlwinkel/Zoom</b>	4°-50°
<b>Leistung des Leuchtmittels</b>	500W
<b>Maße</b>	449 x 705 x 297mm
<b>Farbtemperatur</b>	6.500K
<b>Goborad 1</b>	7 Gobos + offen, rotierbar
<b>Goborad 2</b>	8 Gobos + offen, statisch
<b>CMY-Farbmischsystem</b>	true
<b>Serienname</b>	Astra
<b>CTO</b>	stufenlos
<b>IP-Klassifizierung</b>	IP65
<b>Frostfilter</b>	stufenlos

Weitere Bilder

